



## Proteção de confiança com uma aderência fiável

- Modelo único com espessura melhorada dos dedos, para proteção acrescida em ambientes exigentes
- Pontas dos dedos com textura para uma aderência mais segura e fiável ao manusear objetos escorregadios e oleosos
- Interior revestido com polímero para facilitar a colocação e uma sensação seca e confortável
- Excelente proteção para tarefas no setor do pós-venda automóvel



### Indústrias

- Automóvel
- Pós-venda automóvel
- Ciências da vida
- Máquinas e equipamentos

### Recomendado para

- Inspeção, seleção e verificação de peças
- Fim geral Pós-venda automóvel
- Mudança de óleo, fluidos e filtros
- Reparação de motores e transmissões
- Rotação e mudança de pneus
- Manutenção de mobiliário e equipamento de laboratório
- Recolha e processamento de amostras
- Recolha de amostras de matérias-primas
- Inspeção (recolha, verificação e marcação)



### FICHA DE DADOS TÉCNICOS

#### INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

	<b>63864</b>
<b>Material</b>	Látex de borracha natural
<b>Cor</b>	Natural
<b>Conceção da luva</b>	Clorada, Sem pó, Dedos com textura
<b>Punho</b>	Com rebordo
<b>Normas de fabrico/auditoria do SGQ</b>	ISO 13485, ISO 9001
<b>Conformidade regulamentar</b>	Categoria III, CE 0493, EC 1935/2004, CE 2023/2006, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 374:2003, European Directive 89/686/EEC
<b>Acondicionamento</b>	100 luvas por dispensador; 10 dispensadores por caixa; 1000 luvas por caixa
<b>Armazenamento</b>	Mantenha longe da luz solar direta; guarde em local fresco e seco. Mantenha longe de fontes de ozônio ou de ignição
<b>País de origem</b>	Malásia
<b>Segmento de necessidades dos utilizadores</b>	Robustez
<b>TAMANHOS DISPONÍVEIS</b>	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5-9), XL (9.5 - 10)
<b>Antiestática</b>	Não
<b>Aceleradores químicos de vulcanização</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dibutilditiocarbamato de zinco (ZDBC)</li> <li>Dietyl ditiocarbamato de zinco (ZDEC)</li> </ul> <p>Apenas um número muito reduzido de utilizadores pode sofrer de sensibilidade a este(s) ingrediente(s) e assim desenvolver reações de irritação e/ou alérgicas por contacto.</p>

#### PROPRIEDADES FÍSICAS

	Valores típicos	Método de teste
Comprimento (mm)	245 / 9.6	ASTM D3767, ASTM D6977, EN 420
Ausência de orifícios (nível de inspeção I)	1.5 AQL	ASTM D5151, EN 455-1
Espessura da palma (mm/mil. pol.)	0.16 / 6.3	ASTM D3767, EN 420
Espessura dos dedos (mm/mil. pol.)	0.20 / 7.9	ASTM D3767, EN 420

ANTES DO ENVELHECIMENTO	DEPOIS DO ENVELHECIMENTO		
Tensão de rotura em tração (MPa)	≥ 18	≥ 21	ASTM D412 & D573
Alongamento na rotura (%)	≥ 750	≥ 600	ASTM D412
Força de rotura (N)	≥ 6	≥ 6	EN 455-2

Tensão de rotura em tração (MPa)	≥ 18	≥ 21	ASTM D412 & D573
Alongamento na rotura (%)	≥ 750	≥ 600	ASTM D412
Força de rotura (N)	≥ 6	≥ 6	EN 455-2

#### INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA

Tamanho	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Código de produto da	63864060	63864070	63864080	63864090	63864100

#### Normas de desempenho e conformidade regulamentar



Para obter mais informações, visite-nos em [www.ansell.com](http://www.ansell.com) ou utilize os seguintes contactos:

#### Região Europa, Médio Oriente e África

Ansell Healthcare Europe NV  
T: +32 (0)2 528 74 00  
F: +32 (0)2 528 74 01

#### Região Ásia-Pacífico

Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd  
T: +603 8310 6688  
F: +603 8310 6699

#### Região América do Norte

Ansell Healthcare Products LLC  
T: +1 800 800 0444  
F: +1 800 800 0445

#### Região América Latina e Caraíbas

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

#### Austrália

Ansell Limited  
T: +61 1800 337 041  
F: +61 1800 803 578

#### Rússia

Ansell PYC  
Tel.: +7 495 258 13 16

Ansell, ® e ™ são marcas comerciais da Ansell Limited ou de uma das suas empresas associadas. Com patentes norte-americanas aprovadas e patentes norte-americanas e internacionais pendentes: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2022 Ansell Limited. Todos os direitos reservados.

Nada neste documento nem qualquer outra declaração aqui apresentada por ou em nome da Ansell deve ser interpretado como uma garantia de comercialização ou de que qualquer produto da Ansell é adequado para uma finalidade em particular. A Ansell não assume qualquer responsabilidade pela adequação ou validade da seleção de luvas de um utilizador final para uma aplicação específica.