

Ficha Técnica



Permasolid® Acelerador HS 9025

O Permasolid® Acelerador HS 9025 é um acelerador de secagem especial para retoques localizados, utilizado em certos Permasolid® Vernizes HS e no Permasolid® Esmalte HS 275. Os Vernizes e o Esmalte mantêm-se em conformidade COV na proporção de mistura indicada.

- Campo de aplicação: Speed Repair
- Apenas para áreas pequenas
- Não aplicar em superfícies horizontais

Restrito a utilizadores profissionais!
RA Ficha Técnica N° PT / 9025 / 01



Substrato.

Substrato adequado:

Consultar a Ficha Técnica do respectivo produto base

Aplicação.

**Vernizes e Esmaltes
adequados:**

Permasolid® Verniz HS 8034
Permasolid® Verniz HS 8035
Permasolid® Verniz HS 8055
Permasolid® Verniz HS 8650
Permasolid® Esmalte HS 275

Proporção de mistura:



3:1 em volume com
Permasolid® Endurecedor VHS 3220 / 3225

Diluente:

Permasolid® Acelerador HS 9025
(o acelerador é adicionado em vez do diluente)

- + 5 % para Permasolid® Verniz HS 8034.
- + 12,5 % para Permasolid® Verniz HS 8035
- + 5 % para Permasolid® Verniz HS 8055
- + 10 % para Permasolid® Verniz HS 8650
- + 12.5 % para Permasolid® Esmalte HS 275

Tempo de vida da mistura:

30 - 40 min. a +20°C
(com Permasolid® Endurecedor VHS: 3225)
45 - 60 minutos a +20°C
(Permasolid® Esmalte HS 275)

Aplicação:

Para aplicação dos vernizes e do Permasolid® Esmalte HS 275 consultar as respectivas Fichas Técnicas.

Nota especial:

A aplicação em áreas grandes e superfícies horizontais (p. ex. capots) pode conduzir a desvantagens tecnológicas.

Para aplicação no sistema Speed Repair é preferível utilizar um endurecedor rápido.

Nota sobre Segurança:



Este produto está classificado de acordo com o regulamento (CE) 1272/2008 (CLP).
Consulte a Ficha de Dados de Segurança.
É fortemente recomendada a utilização de equipamento de protecção individual adequado durante a aplicação.

Dados técnicos.

Ponto de inflamação:

superior a +21 °C

A informação fornecida nesta documentação foi cuidadosamente seleccionada e organizada por nós. Está baseada nos nossos melhores conhecimentos à data da sua emissão. A Informação é fornecida apenas com propósitos informativos. Não somos responsáveis pela suas incorrecções, exactidão e insuficiência. Cabe ao utilizador verificar a informação no que respeita à sua actualização e adequação aos seus propósitos. A propriedade intelectual desta informação incluindo patentes, marcas e copyrights está protegida. Todos os direitos estão reservados. A Ficha de Segurança e os Avisos contidos na etiqueta do produto devem ser lidos com atenção e respeitados. Nós podemos modificar e/ou descontinuar operações de toda ou parte desta informação em qualquer altura de acordo com os nossos critérios sem informação e não assumimos qualquer responsabilidade pela actualização desta informação. Todas as regras determinadas nesta cláusula aplicar-se-ão em conformidade para todas as alterações e emendas futuras.

Axalta Coating Systems Portugal, S. A.
Estrada Nacional 249, km14
Apartado 304
2726-902 Mem Martins
Tel. +351 219 266 000
Fax +351 219 202 421
spieshecker@prt.spieshecker.com
www.spieshecker.pt

